

C50

GŁOWICA KAMERY

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

DN100 DO DN300

ROZDZIELCZOŚĆ: 1920 X 1080 PX (**FULL HD**)

ZOOM: 4X (CYFROWY)

ZAKRES POCHYLENIA: -135° DO 135°

NIEOGRANICZONA ROTACJA

CZUŁOŚĆ NA ŚWIATŁO: 0,001 LUX (F1.8, AGC)

JASNE OŚWIETLENIE DZIĘKI DIODOM LED

FUNKCJA DWUPUNKTOWEGO

POMIARU LASEROWEGO

WYMIARY: 58 X 97 MM

WAGA: **0.6 KG**

SZCZELNOŚĆ CIŚNIENIOWA DO **1 BAR**

IP68 (PYŁO- I WODOSZCZELNOŚĆ)

CZUJNIK OBROTU I POCHYLENIA

WEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMP. I CIŚNIENIA

TEMPERATURA PRACY: 0 °C DO 40 °C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:

-20 °C DO 60 °C

1080p

FULL HD



NASZA NAJMNIEJSZA KAMERA INSPEKCYJNA.

GŁOWICA KAMERY DO UŻYTKU Z
WÓZKAMI INSPEKCYJNYMI SERII C (CRC90/CRC130)

NSP3CT^{PRO}

