

C90

GŁOWICA KAMERY

ZAKRES ZASTOSOWANIA: **DN100 DO DN1000**

ROZDZIELCZOŚĆ: 1920 X 1080 PX (**FULL HD**)

ZOOM: 10X (OPTYCZNY)

ZAKRES POCHYLENIA: -135° DO 135°

NIEOGRANICZONA ROTACJA

CZUŁOŚĆ NA ŚWIATŁO: 0.05 LUX

AUTOMATYCZNY / MANUALNY FOCUS

JASNE OŚWIETLENIE DZIĘKI DIODOM LED

FUNKCJA DWUPUNKTOWEGO
POMIARU LASEROWEGO

WYMIARY: 92 X 168 MM

WAGA: **1,6 KG**

SZCZELNOŚĆ CIŚNIENIOWA DO **1 BAR**

IP68 (PYŁO- I WODOSZCZELNOŚĆ)

CZUJNIK OBROTU I POCHYLENIA

WEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMP. I CIŚNIENIA

TEMPERATURA PRACY: 0 °C DO 40 °C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:
-20 °C DO 60 °C



ZAWSZE WYRAŹNY OBRAZ.

GŁOWICA KAMERY DO UŻYTKU Z
WÓZKAMI INSPEKCYJNYMI SERII C (CRC90/CRC130)



