

TW60

KAMERA POPYCHANA TWO

ZAKRES ZASTOSOWANIA OD DN50

SAMOPOZIOMUJĄCA GŁOWICA KAMERY OSIOWEJ C40SL O ŚREDNICY 40MM

KAMERA **FULL HD 1080P/30 (IP68)**

SOCZEWKA ZE SZKŁA SZAFIROWEGO

ODPORNĄ NA CIŚNIENIE DO 1 BARA

ELASTYCZNY PRZEWÓD Z WŁÓKNA SZKLANEGO O DŁUGOŚCI 60M

STOPIEŃ OCHRONY **IPX6** (OCHRONA PRZED SILNYMI STRUMIENIAMI WODY)

LOKALIZATOR (512 HZ, 640 HZ ORAZ 33 KHZ)

PRECYZYJNY **LICZNIK METRÓW**

ŁĄCZNOŚĆ: WIFI (BLUETOOTH, 4G/5G)

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY (PRACA DO 4H)

WYMIARY: 576 × 300 × 780 MM

WYJĄTKOWO LEKKA KONSTRUKCJA < 20 KG

MOŻLIWOŚĆ PRACY W PIONIE LUB POZIOMIE

STEROWANIE ZA POMOCĄ **HMX** LUB **ANDROID**

FUNKCJA AKTUALIZACJI OTA (BEZPRZEWODOWO)

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOSTĘPNA ONLINE



INFORMACJE | **ONLINE**



EWOLUCJA KAMERY POPYCHANEJ.

MODUŁOWA KAMERA POPYCHANA FULL-HD Z PRZEWODEM O DŁUGOŚCI 60 M DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ W RURACH OD DN50